

WG 64

Kurzbeschreibung

Gummi-Saugschlauch:

- spiralverstärkt
- PU-Inliner
- keimhemmend
- Außenfarbe Blau / Innenfarbe Weiß
- Temperaturbereich von -20° bis max. 60° C
- UV- und Ozonbeständig
- Biegeradius = 3 x Innendurchmesser
- 25 mm Innendurchmesser / 34 mm Außendurchmesser
- Innenseele lebensmittelbeständig nach Norm 95/3/CE



Art.Nr.	Bezeichnung
810507	Gummi-Saugschlauch 1" (30 m Einheit)

Gummi-Druckschlauch

WG 64

Kurzbeschreibung

Gummi-Druckschlauch:

- Textileinlage
- PU-Inliner
- keimhemmend
- Außenfarbe Schwarz / Innenfarbe Weiß
- Temperaturbereich von -10° bis max. 70° C
- UV- und Ozonbeständig
- Biegeradius = 7,5 x Innendurchmesser
- Betriebsdruck 10 bar
- 25 mm Innendurchmesser / 34 mm Außendurchmesser
- Innenseele lebensmittelbeständig nach Norm 95/3/CE



Art.Nr.	Bezeichnung
810892	Gummi-Druckschlauch 1" (30 m Einheit)
812227	Gummi-Druckschlauch 1" (10 m Einheit)

Weitere Informationen wie beispielsweise Ausschreibungstexte finden Sie auf www.gep.info unter Webcode: 6400